

VÝHODY OVLÁDÁNÍ CHYTRÁ DOMÁCNOST



*Současný trend
moderního stínění*

VENKOVNÍ ŽALUZIE

PRODUKTOVÝ LIST

WWW.KASKO.EU

Jedinečné výhody



ochrana
soulkromí



vyčníkající stínící
prvek



regulace cirkulace
vzduchu a průsvitu
pomocí naklápění lamel



různé typy lamel
a barevného
provedení



úspora energie
za klimatizaci



u vybraných modelů
integrována síť proti
hmyzu

Možnosti ovládání

MANUÁLNÍ



KLIKA

MOTORICKÉ



VYPÍNAČ



OVLADAČ



INTELEKTUÁLNÍ

DOMÁCNOST POD PALCEM

Ovládejte svou digitální domácnost
odkudkoli pomocí aplikace v mobilním
telefonu.

Domácnost ovládaná chytrým telefonem a sérií předem nastavených kritérií nabídne pohodlí i bezpečí,
na které si rychle zvyknete. V automatizované domácnosti máte doslova pod palcem ovládání našich
produktů, od textilních roletek, přes markýzy, až po garážová vrata. Díky promyšlené práci se stíněním,
světly i vytápěním přinese výrazné úspory na energiích.

Zjednodušte si s námi život.



ELEGANTNÍ A LUXUSNÍ EXTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ

STYLOVÝ, ESTETICKÝ A PRAKTICKÝ DOPLNĚK

Venkovní žaluzie se díky modernímu vzhledu i jedinečným
vlastnostem využívají jak u obytných, tak komerčních
a administrativních budov. V kategorii venkovní stínící
techniky také patří k těm nejoblíbenějším. Uživatelům
přináší komfortní regulaci intenzity přirozeného světla,
příjemné vnitřní klima, minimální údržbu a jednoduché
ovládání.



KASKO-BLINDS A.S. | ZBROJOVKA OBJ. 13 | 755 01 VSETÍN
CENTRÁLA VSETÍN | TEL. +420 571 477 506 | E-MAIL: INFO@KASKO-VS.CZ
Informace uvedené v tomto stručném přehledu jsou pouze informativní.
Podrobnější informace a technická specifikata si vyžádejte od svého obchodního zástupce.

WWW.KASKO.EU



TYPY LAMEL BAREVNOST

TYPY MONTÁŽÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ MEZNÍ ROZMĚRY



Venkovní žaluzie se standardně osazují lamelou, která se válcuje z hliníkového plechu. Typy lamel se dají dělit na lamely bez falcu a s falcem, který slouží ke zpevnění lamely. Dále lamely dělíme dle tvaru, a to na lamely C a Z. Typy lamel, které dodáváme, jsou C50, C65, C80, C80-S, F80, Z70 a Z90, kdy číslice označuje šířku lamely.

LAMELY C50 A F80

Jsou lamely ve tvaru písmene C. Na svých okrajích nemají falc. Umožňují nejnižší možný nábal žaluzie.

LAMELY C65, C80 A C80-S

Jsou lamely ve tvaru písmene C. Na svých okrajích jsou opatřeny falcem pro vyšší pevnost lamely. U těchto lamel nedochází k úplnému dovření žaluzie.

LAMELY Z70 A Z90

Jsou lamely ve tvaru písmene Z. Jejich tvar je vyprofilován k nejlepšímu možnému zastínění. Na svých okrajích jsou opatřeny falcem. Na přední straně je lamela opatřena gumou, která těsní při dovření a omezuje hlučnost žaluzie.

Lamely dodáváme také ve všech odstínech RAL



Nestandardní barvy RAL na dotaz. Jedná se pouze o příklady barev. Každá lamela má jiné možnosti.

Typy venkovních žaluzií se definují dle typu montáže



DODATEČNÁ MONTÁŽ

- montáž na rám okna
- možnost použití krycích plechů



ZAOMÍTACÍ PROVEDENÍ

- žaluzie ve staženém stavu prakticky neviditelná
- montáž v průběhu zateplování



MONTÁŽ NA FASÁDU

- montáž přímo na fasádu
- designový prvek doplňující styl fasády, půlkulatý box



PURENITOVÉ SCHRÁNKY

- vysoce pevné, nenasákové, žáruvzdorné, lehké
- výborné izolační vlastnosti
- montáž před zateplením a omítkami
- využití u nízkoenergetických domů



DO PŘEKLADU HELUZ

- žaluzie do speciálního stavebního překlady
- možnost montáže i po dokončení stavby



SAMONOSNÝ SYSTÉM

- montáž žaluzie pomocí fixace vodicích lišt
- dodatečná montáž na fasádě, nebo zaomítací provedení
- tři typy žaluzií v nabídce

Mezní rozměry

		min. šířka (mm)	garant. min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	garant. max. šířka (mm)	min. výška (mm)	garant. min. výška (mm)	max. výška (mm)	garant. max. výška (mm)	max. plocha (m ²)	garant. plocha (m ²)
EXT50, INT50	nekonečná šňůra / klika	400	500	4000	2500	350	500	3100	3000	6	6
		400	500	4000	2500	350	500	3100	3000	8	8
EXT50V	klika motor	420	500	4000	3000	400	500	3800	3500	9	9
		500	600	4000	3000	400	500	3800	3500	15	10
C65, Z70	klika motor	420	500	5000	4000	400	500	6000	4000	9	9
		500	600	5000	4000	400	500	6000	4000	29	16
C80, C80-S, Z90	klika motor	420	500	6000	5000	400	500	6000	4000	9	9
		500	600	6000	5000	400	500	6000	4000	29	20
F80	klika motor	420	500	5000	4000	400	500	4000	4000	9	9
		500	600	5000	4000	400	500	4000	4000	29	16